

Fahrradüberdachung Vierkantrohr „M“ mit Polycarbonat-Verkleidungen Erweiterungsmodul



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529041.3004

Befestigung
Höhenverstellbar

Farbe
RAL 3004

Fertigstellungen
Lackiert

Länge (mm)
2580

Struktur
Ohne Verkleidungen

Tiefe (mm)
2251

Weitere Merkmale
Ohne Fahrradständer

Stückgewicht
93 kg



Allgemeine technische Spezifikationen

Länge	2580 mm
Abmessungen	Höhe 2626 bis 2826 x Tiefe 2251 mm
Parkplatzkapazität	bis zu 6 Fahrräder für ein Modul (je nach gewähltem Fahrradständer oder Anlehnbügel)
Struktur	Pfosten aus feuerverzinktem Stahl 80 x 80 mm. Für die Versionen mit integrierter LED-Beleuchtung, in die Struktur integrierte und werkseitig montierte LED-Leiste. 220V-Stromversorgung, Anschluss durch einen Fachmann auszuführen (Sicherungsschalter nicht im Lieferumfang enthalten)
Dach	Querträger aus Aluminiumrohren 40 x 60 mm und Dachrinnen aus Aluminiumprofil 50 x 30 mm, Gewölbe aus UV-beständigem Polycarbonat-Stegplatten, Stärke 6 mm
Verkleidung	Sicherheitsglas Stärke 8 mm
Ausführung	Struktur beschichtet auf feuerverzinktem Stahl nach unserer Farbpalette, Querträger und Dachrinnen beschichtet nach unserer Farbpalette
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Befestigung	auf Bodenplatten, wahlweise feste oder höhenverstellbare Füße (max. 200 mm). Betonfundamente mit quadratischem Querschnitt 400 x 400 mm, Höhe 400 mm und quadratischem Querschnitt 350 x 350 mm, Höhe 350 mm für die Pfosten der Verkleidungshalterung
Montage	Lieferung flach verpackt, zur Selbstmontage. Befestigung auf verzinkten Bodenplatten, höhenverstellbare Füße, Spreizdübel im Lieferumfang enthalten

Merkmale**Link zur Produktseite**

<https://www.aussenmoebel-shop.de/fahrradueberdachung-vierkantrohr-m-mit-polycarbonat-verkleidungen-erweiterungsmodul/>