

Abschließbare Überdachung Vierkantrohr "L" Erweiterungsmodul



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529092.3004

Befestigung
Höhenverstellbar

Farbe
RAL 3004

Fertigstellungen
Stahlgitter feuerverzinkt

Länge (mm)
2440

Struktur
Mit Verkleidungen und Doppeltür

Tiefe (mm)
3023

www.aussenmoebel-shop.de

Ladenbau Dortmund | Uwe Klisch | 02302 400 97 41 | service@ladenbau-dortmund.de

Weitere Merkmale
Ohne Fahrradständer

Zwei verschiedenen Schließarten
Zylinderschloss mit Schlüssel

Stückgewicht
445 kg

Allgemeine technische Spezifikationen

Länge	2440 mm
Abmessungen	Höhe 2646 bis 2796 mm x Tiefe 3023 mm
Parkplatzkapazität	bis zu 6 Fahrräder für ein Modul (je nach gewähltem Fahrradständer oder Anlehnbügel)
Struktur	Pfosten aus feuerverzinktem Stahl 80 x 80 mm
Dach	Traversen aus Stahl 60 x 40 mm und Regenrinnen aus Aluminium, Bogendach aus UV-beständigem Polycarbonat-Stegplatten, Stärke 10 mm. Anti-Intrusions-Dachverstärkungen
Verkleidungen	Rechteckiges Gitter aus Draht Ø 5 mm, auf einen Winkelrahmen geschweißt
Doppeltür	oberer Teil aus quadratischem Gitter Draht Ø 5 mm, unterer Teil aus Blech Stärke 1,5 mm. Entriegelung durch europäischen Schlüssel oder mechanischen Code. Öffnen der Türen von innen ohne Schlüssel. Halten der Türen in offener und geschlossener Position mittels eines Druckzylinders
Ausführung	Stahl beschichtet auf feuerverzinktem Stahl nach unseren Farben, Gitter feuerverzinkt oder beschichtet auf feuerverzinktem Stahl nach unseren Farben
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Befestigung	auf feuerverzinkten Platten 200 x 200 mm, Füße höhenverstellbar (max. 150 mm), Spreizdübel im Lieferumfang enthalten. Betonfundamente mit quadratischem Querschnitt 400 x 400 mm, Höhe 400 mm und Betonfundament quadratischer Querschnitt 250 x 250 mm, Höhe 400 mm

Merkmale**Link zur Produktseite**

<https://www.aussenmoebel-shop.de/abschliessbare-ueberdachung-vierkantrohr-xl/>