

Abschließbare Überdachung Vierkantrohr „XL“



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529095.GPRO

Befestigung
Höhenverstellbar

Farbe
Procity grau

Fertigstellungen
Stahlgitter feuerverzinkt

Länge (mm)
6225

Struktur
Mit Verkleidungen und Einzeltür

Tiefe (mm)
3023

Weitere Merkmale
Ohne Fahrradständer

Zwei verschiedenen Schließarten
Zylinderschloss mit Schlüssel

Stückgewicht
1000 kg

Plan und allgemeine Abmessungen



Allgemeine technische Spezifikationen

Länge	6225 mm
Abmessungen	Höhe 2646 bis 2796 mm x Tiefe 3023 mm
Parkplatzkapazität	bis zu 12 Fahrräder (je nach Art der Fahrradständer oder Anlehnbügel)
Struktur	Pfosten aus feuerverzinktem Stahl 80 x 80 mm
Dach	Stahlträger 60 x 40 mm und Regenrinnen aus Aluminium, Bogendach aus Polycarbonat-Hohlkammerplatten Stärke 10 mm mit UV-Schutz. Dachverstärkungen gegen Eindringen
Verkleidungen	Rechteckiges Gitter aus Draht Ø 5 mm, verschweißt auf einem Rahmen aus feuerverzinktem oder auf feuerverzinktem Stahl beschichtetem Winkelstahl
Einfache Türe	oberer Teil aus Quadratgitter Draht Ø 5 mm, unterer Teil aus Blech Stärke 1,5 mm. Entriegelung durch Profilzylinderschloss oder mechanisches Codeschloss. Öffnung der Türen von innen ohne Schlüssel. Offen- und Geschlossenhalten der Türen mittels eines Gasdruckdämpfers
Ausführung	Stahl auf feuerverzinktem Stahl beschichtet in unseren Farben, Gitter feuerverzinkt oder auf feuerverzinktem Stahl beschichtet in unseren Farben
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Befestigung	auf feuerverzinkten Platten 200 x 200 mm, Füße höhenverstellbar (max. 150 mm), Spreizdübel im Lieferumfang enthalten. Betonfundamente mit quadratischem Querschnitt 400 x 400 mm und einer Höhe von 400 mm
Optionen	vernetztes Schloss Art.-Nr. 529089; LED-Beleuchtung Art.-Nr. 509041; Fahrradständer und Anlehnbügel

Link zur Produktseite