

Abschließbare Überdachung Vierkantrohr "L" – Lasergeschnittenes blech



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529097.GPRO

Befestigung
Höhenverstellbar

Farbe
Procity grau

Fertigstellungen
Feuerverzinkt und beschichtet

Länge (mm)
2520

Struktur
Mit Verkleidungen und Doppeltür

Tiefe (mm)
3023

www.aussenmoebel-shop.de

Ladenbau Dortmund | Uwe Klisch | 02302 400 97 41 | service@ladenbau-dortmund.de

Weitere Merkmale
Ohne Fahrradständer

Zwei verschiedenen Schließarten
Zylinderschloss mit Schlüssel

Stückgewicht
520 kg



Allgemeine technische Spezifikationen

Länge	2520 mm
Abmessungen	Höhe 2646 bis 2796 mm x Tiefe 3023 mm
Parkplatzkapazität	bis zu 6 Fahrräder für ein Modul von 2520 mm (je nach gewähltem Fahrradständer oder Anlehnbügel)
Struktur	Pfosten aus feuerverzinktem Stahl 80 x 80 mm
Dach	Traversen aus Stahl 60 x 40 mm und Regenrinnen aus Aluminium, Bogendach aus UV-beständigem Polycarbonat-Hohlkammerplatten Stärke 10 mm. Anti-Intrusions-Dachverstärkungen
Verkleidung	Dekoblech Stärke 1,2 mm
Doppeltür	oberer Teil aus Dekoblech, unterer Teil aus Blech Stärke 1,5 mm. Entriegelung durch Euro-Zylinderschloss oder mechanisches Codeschloss. Öffnen der Türen von innen ohne Schlüssel. Offen- und Geschlossenhalten der Türen mittels eines Druckzylinders
Erweiterung	Anbauelement, Länge 2440 mm
Ausführung	beschichtet auf feuerverzinktem Stahl nach unseren Farben
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Befestigung	auf feuerverzinkten Bodenplatten 200 x 200 mm, Füße höhenverstellbar (max. 150 mm), Spreizdübel im Lieferumfang enthalten. Betonfundamente mit quadratischem Querschnitt 400 x 400 mm, Höhe 400 mm und Betonfundament mit quadratischem Querschnitt 250 x 250 mm, Höhe 400 mm
Optionen	Vernetztes Schloss Art.-Nr. 529089; LED-Beleuchtung Art.-Nr. 509041; Fahrradständer und -bügel

Link zur Produktseite

<https://www.aussenmoebel-shop.de/abschliessbare-ueberdachung-vierkanthrohr-xl/>