

Fahrradüberdachung Modulo mit Kompaktholz-Verkleidungen



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529213.GPRO.CHEC

Befestigung
Zum Einbetonieren

Farbe
Procity grau

Fertigstellung Holz
Kompaktholz - Lasur helle Eiche

Fertigstellungen
Feuerverzinkt und beschichtet

Länge (mm)
2510

Struktur
**Mit Rückwandverkleidung und
Seitenverkleidungen**

www.aussenmoebel-shop.de

Ladenbau Dortmund | Uwe Klisch | 02302 400 97 41 | service@ladenbau-dortmund.de

Tiefe (mm)
2000

Weitere Merkmale
Ohne Fahrradständer

Stückgewicht
330 kg



Allgemeine technische Spezifikationen

Zwei Längen	2510 oder 5020 mm
Abmessungen	Tiefe 2000 oder 3400 mm x Höhe 2250 mm
Parkplatzkapazität	bis zu 6 Fahrräder für ein Modul von 2520 mm und 12 Fahrräder für ein Modell von 5020 mm (je nach gewähltem Fahrradständer oder Anlehnbügel)
Struktur	Pfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm
Verkleidungen	Kompakt-Schichtstoff Stärke 13 mm
Dach	eloxierte Aluminiumprofile, Querstreben aus Stahlrohr 40 x 40 mm und Paneele aus Polycarbonat-Stegplatten Stärke 10 mm mit UV-Schutz
Erweiterung	Zusatzmodul, Länge 2510 mm
Ausführung	Stahl beschichtet auf feuerverzinkt nach unseren Farben und Holz in Eiche hell oder Mahagoni
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Befestigung	Montage durch direktes Einbetonieren oder auf höhenverstellbaren Bodenplatten (80 mm). Betonfundamente mit quadratischem Querschnitt 400 x 400 mm, Höhe 400 mm und Betonfundamente mit quadratischem Querschnitt 350 x 350 mm, Höhe 350 mm für die Pfosten der Verkleidungshalterung
Optionen	Gitterspalier für Kletterpflanzen, seitlicher Windschutz Ref. 529679; Rück- und Seitenverkleidungen; Motorradaufhängung Ref. 209147 (nur für Überdachungen zum Einbetonieren); Fahrradständer und Anlehnbügel

Link zur Produktseite

<https://www.aussenmoebel-shop.de/fahrradueberdachung-modulo-mit-kompaktholz-verkleidungen/>